

Étiqueteuse Etc220



1060 mm

75 Kg

800 mm

ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE

Moteur monophasé 230 Volt, 50 Hz

Structure en acier inox AISI 304
Étiquettes autocollant sur ruban continu enroulé sur une bobine
Diamètre intérieur bobine 65-75 mm
Diamètre extérieur bobine maximum 200 mm
Hauteur ruban maximum 140 mm
Possibilité de mettre étiquettes et contre-étiquettes que doit être enroulés sur la même bobine
Utiliser en préférence des étiquettes rectangulaires
On peut utiliser des étiquettes enveloppantes
Diamètre bouteille jusqu'à 112mm
Temps nécessaire pour étiquéter 3s

EN OPTION

Chariot modèle L en acier inox
Dispositif pour apposer le tampon
Capteur d'étiquettes sur bouteilles déjà étiquetées
Inverseur (inverter) pour alimentation 110 Volt, 60Hz

Étiqueteuse Etc230



1150 mm

115 Kg

880 mm

ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE

Moteur monophasé 230 Volt, 50 Hz

Structure en acier inox AISI 304
Étiquettes autocollant sur ruban continu enroulé sur une bobine
Diamètre intérieur bobine 65-75 mm
Diamètre extérieur bobine maximum 200 mm
Hauteur ruban maximum 140 mm
Possibilité de mettre étiquettes et contre-étiquettes que doit être enroulés sur la même bobine or sur deux bobins séparée
Utiliser en préférence des étiquettes rectangulaires
On peut utiliser des étiquettes enveloppantes
Diamètre bouteille jusqu'à 112mm
Temps nécessaire pour étiquéter 3s

EN OPTION

Chariot modèle G en acier inox
Dispositif pour apposer le tampon
Capteur d'étiquettes sur bouteilles déjà étiquetées
Mécanisme pour appliquer la bague (de papier)
Inverseur (inverter) pour alimentation 110 Volt, 60Hz